



jalas® ZENIT EVO 7138

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC



Entdecke mehr

EIN LEICHTERER SCHUH FÜR UNTERWEGS

Leichter, weicher Sicherheitsschuh mit Textilstrick und BOA® Fit System. Hervorragende Ergonomie, Memory-Schaum-Polsterung und wasserabweisende Eigenschaften sorgen für Sicherheit und Komfort. Die ölbeständige RPU-Laufsohle bietet optimalen Grip, und die belüftete Innensohle hält die Füße kühl. Mit JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, plasmabehandeltem textilen Durchtrittschutz und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD®.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung
- Äußerst leicht

EIGENSCHAFTEN

- Geringes Gewicht
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Lasche
- Wattierter Schafttrand aus Memory Foam
- Ventilierende Einlegesohle
- BOA® Fit System
- Wasserabweisend
- Ergonomisch geformt
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittsverletzungen, Elektrische Aufladung, Rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im Freien, Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, Trockene Bereiche, Saubere Arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit Evo

OBERMATERIAL Gestrickte Textilie

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.17 kg

KONFORMITÄT



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

EIGENSCHAFTEN



Anti-static properties



Ergothan Shock
Absorption System



ESD



Aluminium toecap



Oil-resistant outsole



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Water repellent

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	7138-35	6408487508196
36	7138-36	6408487508202
37	7138-37	6408487508219
38	7138-38	6408487508226
39	7138-39	6408487508233
40	7138-40	6408487508240
41	7138-41	6408487508257
42	7138-42	6408487508264
43	7138-43	6408487508271
44	7138-44	6408487508288
45	7138-45	6408487508295
46	7138-46	6408487508301
47	7138-47	6408487508318
48	7138-48	6408487508325

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com