



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Dreirollenband

für ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 180 kg.

Aufnahme in Türelement durch Einfräsen und zur Montage an Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen VX... und VZX...

aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle, Bauhöhe 160 mm, Bandrollendurchmesser 21 mm, verdrehgesicherte Edelstahllachse und wartungsfreie Polyamidgleitlager. Matte Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung. DIN rechts und DIN links verwendbar.

Vier Stahlbuchsen verhindern im Brandfall ein Durchrutschen der Edelstahllachse und damit ein Absenken der Tür. CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung Nr. 305 / 2011.

Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	98 (Signalweiß)
	97 (Lichtgrau)
	95 (Felsgrau)

	92 (Anthrazitgrau)
	90 (Tiefschwarz)