



## jalas® EXALTER 9975

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO



Entdecke mehr

### HALBHOHER, WASSERABWEISENDER SCHNÜRSCHUH

Halbhoher Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Das Modell bietet zusätzliche Sprunggelenksunterstützung. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Mit wasserabweisendem Obermaterial, perfekt für Arbeiten in feuchten Bereichen.

#### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

#### EIGENSCHAFTEN

- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Schaftkante
- Ventilierende Einlegesohle
- Stabilizator
- Sprunggelenksunterstützung
- Wasserabweisend
- Ergonomisch geformt
- Weich
- Speziell gestaltete Details
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittsverletzungen, Verstauchungen, Elektrische Aufladung

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Im Freien, Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, Saubere Arbeitsumgebungen

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OBERMATERIAL Mikrofaser, Textil

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam, PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 130 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.26 kg



**KONFORMITÄT**




TP TC 019:2011

ASTM F2413-18  
M/I/C/SD 35/PR


EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, HRO



**EIGENSCHAFTEN**



Anti-static properties




Ergothon Shock Absorption System




ESD



Aluminium toecap




Oil-resistant outsole




Nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile



Stabilizator



Heat-resistant outsole



Water repellent

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
34	9975-34	6408487512292
35	9975-35	6408487512315
36	9975-36	6408487512339
37	9975-37	6408487512353
38	9975-38	6408487512377
39	9975-39	6408487512391
40	9975-40	6408487512414
41	9975-41	6408487512438
42	9975-42	6408487512452
43	9975-43	6408487512476
44	9975-44	6408487512490
45	9975-45	6408487512513
46	9975-46	6408487512537
47	9975-47	6408487512551

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com