



Atmungsaktiver,
sportlicher und bequemer
Sicherheitsschuh mit
fortschrittlicher
Stoßdämpfung.

jolas® TEMPUS 5618

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S1P, SRC



Entdecke mehr

SEHR LEICHTER UND BEQUEMER SICHERHEITSSCHUH

Atmungsaktiver, sportlicher und bequemer Sicherheitsschuh mit fortschrittlicher Stoßdämpfung mit PORON XRD, Zehenschutzkappe und einem weichen und flexiblen Nageldurchtrittschutz aus Textil. Die bewährte Laufsohle verfügt über ein sehr effektives Griffmuster und ist besonders robust, da sie aus einem speziellen Nitrilkautschuk besteht.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
• Hervorragender Grip • Sehr gute Passform • Besonders bequem • Sehr atmungsaktiv • Optimierte Stoßdämpfung • Äußerst leicht	• Geringes Gewicht • Ölbeständige Laufsohle • Antistatische Eigenschaften • Ventilierende Einlegesohle • Extra Paar Schnürsenkel • ESD • Ergonomisch geformt • Weich • Zweifache Stoßdämpfungszone • Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Atmungsaktiv



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittsverletzungen, Elektrische Aufladung, Rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, Trockene Bereiche, Saubere Arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Schmal/Normal

KOLLEKTION Tempus

OBERMATERIAL Mikrofaser, Textil

ZEHENKAPPENMATERIAL Stahl

MATERIAL FUTTER Polyester, Polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE EVA

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 115 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 0.93 kg

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR



ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S1P, SRC



EIGENSCHAFTEN



Steel toe cap



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Oil-resistant outsole



Anti-static properties



ESD

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	5618-35	6408487543449
36	5618-36	6408487543494
37	5618-37	6408487543548
38	5618-38	6408487543593
39	5618-39	6408487543647
40	5618-40	6408487543692
41	5618-41	6408487543746
42	5618-42	6408487543791
43	5618-43	6408487543845
44	5618-44	6408487543890
45	5618-45	6408487543944
46	5618-46	6408487543999
47	5618-47	6408487544040
48	5618-48	6408487544095

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com